IJASA

DIVISION INDUSTRIAL

NUEVA LINEA

Dynatex®

MADE IN USA

MIGUELETE 1625 al 35 - Tel.: 924 24 24 - Fax: 924 5306

SELLADORES Y FORMADORES DE JUNTAS DE ALTA TEMPERATURA

D-49292

D-49202

D-49202 - Silicona ROJA RTV forma juntas
Formulado especialmente para soportar las más altas temperaturas (Hasta 343º C). Resiste aceites, Agua, Fluidos de transmisión y anticongelantes. Cura y se mantiene flexible.
Especial para instalación de juntas de CARTER, TAPA DE VÁLVULAS y otras en zonas críticas del motor.

D-49292 - Silicona ROJA RTV forma juntas
Formulado especialmente para soportar las más altas temperaturas (Hasta 343º C). Resiste aceites, Agua, Fluidos de transmisión y anticongelantes. Cura y se mantiene flexible
Especial para instalación de juntas de CARTER, TAPA DE VÁLVULAS y otras en zonas críticas del motor.

D-49203

D-49203 - Silicona AZUL RTV forma juntas
Reemplaza y ayuda a la instalación de juntas chicas.
No se resquebraja, no encoge y no tiene migración causada por la expansión térmica. Cura y se mantiene flexible. Resiste hasta 260º C.
Provee un excepcional control de fugas y retención de torque.

D-49293

D-49293 - Silicona AZUL RTV forma juntas
Reemplaza y ayuda a la instalación de juntas chicas.
No se resquebraja, no encoge y no tiene migración causada por l expansión térmica. Cura y se mantiene flexible. Resiste hasta 260º C
Provee un excepcional control de fugas y retención de torque.

D-49411

D-49411 - Silicona RTV para sistema de escape
Doble función. Repara hoyos y fugas en todo el sistema de escape y silenciador aplicándose directamente sobre el metal.
Formulado también para la instalación de juntas del sistema de escape.
Luego de aplicado se recomienda encender el motor y dejarlo moderando unos minutos para una fijación exitosa.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

D-49665

D-52115

D-52115 - Lubricante de silicona
Crea una capa lubricante que protege, impermeabiliza, lubrica y extiende la vida útil de partes de goma y plástico. Diseñado para aplicación en metales, plásticos, gomas, vinilos, cueros y hasta madera.

D-49665 - Limpiador de partes de frenos y varias
Ayuda a remover los fluidos de freno de las piezas. Actúa también sobre otras grasas y resinas adheridas a las partes metálicas. Se evapora completamente en segundos. Desengrasa discos y tambores de freno. No contiene solventes clorados.

D-52165

D-52188

D-52188 - Protector de correas
Protege a las correas evitando que resbalen por exceso de calor, frío, suciedad y distintos líquidos. Detiene por completo los chirridos.
Extiende la vida útil de la correa protegiéndola contra el desgaste, roturas o secado y resquebrajamiento. Evita el desgaste prematuro.
Provee a la correa de mayor agarre y tracción.
Para ser utilizado en todo tipo de correas y hasta en bombas de agua.

D-52165 - Desangrasante de motores
Remueve completamente grasas, aceites, suciedad y otros contaminantes. Formulado para actuar sobre hierro, aluminio, cobre y cualquier otro metal. Es seguro para uso en plásticos y gomas. Puede ser utilizado sobre pisos para remover manchas ocasionadas por perdidas del motor.

D-49673

D-52125

D-52125 - Aceite penetrante / Aflojatodo
Previene la corrosión y el herrumbre creando una capa ultra fina que protege y penetra la superficie por los poros de los metales. Su acción penetrante es ultra rápida y afloja todo tipo de fijaciones y partes deslizantes.

D-49673 - Desinstalador de juntas
Remueve rápidamente juntas vulcanizadas, restos de silicona, adhesivos, depósitos de carbón aceites secos, grasas y pinturas. Su acción remueve las juntas en 10 minutos y evita el uso de materiales que dañan las superficies metálicas del motor. Funciona también como preparador de metales que serán sometidos a instalaciones de nuevas juntas.

D-49611



D-52105

D-52105 - Limpia carburador y sistema de arranque
Remueve totalmente barnices, gomas, sedimentos y otros depósitos en minutos mejorando la performance de todo el sistema. Limpia a fondo el carburador y el estárter.

D-49611 - Grasa ROJA (sustituye al LITIO)
Lubricante multi-propósito. Protege contra el herrumbre y la corrosión. Minimiza las fricciones entre piezas. Reduce el desgaste en equipamientos de todo tipo. Incremente la vida útil de las piezas. Puede ser utilizado en puertas, bisagras, cerraduras y pestillos de maquinas, automóviles o uso doméstico. En piezas móviles o fijas, mecanismos eléctricos como limpiaparabrisas, partes metálicas, arandelas y levas.

SELLADORES ESPECIALES CON PTFE

D-49486
(50 ml)

D-49485
(6 ml)

D-49485 - D-49486- Sellador de caños y tuberías con PTFE
Sellador anaeróbico que cura en ausencia de aire. Traba y sella conexiones roscadas. Lubrica y resiste la corrosión. Previene las fugas y el afloje de las partes por causa de vibraciones, humedades y empañamientos en tubos neumáticos, hidráulicos, de vapor o de procesos. Permite ajustar finalmente los caños hasta 24 horas después de su aplicación.
Sella instantáneamente hasta 200 psi. (14,3 atmósferas)

D-49494

D-49495

D-49494 - D-49495 - Sellador de ROSCAS con PTFE
Sellador de roscas multipropósito. Sella conexiones roscadas para aire, aceites, diesel y aceites hidráulicos. Permanece flexible después de aplicado. Trabaja en temperaturas entre –50º C y 150º C.
Su performance sobrepasa a las cintas de teflón.
Resiste presión de hasta 1000 psi. (71,5 atmósferas)